

# DZQ 40/6 B



## Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor se čtvercovou základnou, DN400, třífázový

Typové číslo


0083.0126

## Technické údaje

Provedení	Čtvercová základna
Průtok	2.500 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	930 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	110 W
I <sub>Jmen</sub>	0,3 A
I <sub>Max</sub>	0,3 A
Druh krytí (IP)	55
Tepelná třída	B
Síťový přívod	7 × 1,5 mm <sup>2</sup>
Umístění	Stěna, Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně, svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	13,8 kg
Jmenovitá světlost	400 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I <sub>Max</sub>	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799831266
Celkem L <sub>WA7</sub> , S5 (akustický výkon v dB pro pouzdro a volný)	63 dB(A)
Celkem L <sub>WA8</sub> , S5 (akustický výkon v dB pro pouzdro a volný v)	74 dB(A)

# DZQ 40/6 B

## Charakteristika



## Rozměry [mm]

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS

